BISON® ADEZIV PENTRU TAPET 2.5 KG

PASTA GATA DE UTILIZARE PENTRU O APLICARE USOARA
POTRIVITA PENTRU TOATE TIPURILE DE TAPET



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv gata preparat pentru lipirea tuturor tipurilor de tapet.

DOMENIU DE UTILIZARE

Potrivit pentru aplicarea tapetului pe suprafete poroase/absorbante, cum ar fi piatra, beton, ciment, gips carton, stucco si lemn. De asemenea este potrivit pentru tapetul rezistent, cum ar fi tapetul din spuma de vinil si tapetul foto.

PROPRIETATI

- Foarte puternic
- Gata de utilizare
- 100% fara cocoloase
- Potrivit pentru acoperiri rezistente
- Usor de aplicat
- Aderenta excelenta

PREGATIRE

Conditii de aplicare: Nu aplicati la temperaturi sub +10°C si/sau la o umiditate a aerului mai mare de 70%.

Suprafata: Pentru rezultate optime, suprafata trebuie sa fie poroasa, solida, curata, permanent uscata, neteda, fara praf sau grasime.

Tratament preliminar: Indepartati tapetul vechi, daca este cazul, folosind un agent pentru inlaturarea tapetului, dupa care curatati suprafata pentru a inlatura urmele de adeziv, grasime sau praf. Utilizati un glet pentru a umple gaurile si crapaturile uniformizand suprafata si a acoperi orice pete pentru a nu iesi pe suprafata tapetului. Amorsati suprafata foarte absorbanta cu o pasta creata din adezivul de tapet diluat cu 20% apa. Lasati amorsa sa se usuce cel putin 2 ore. Suprafetele neabsorbante trebuie slefuite inainte de amorsare. (ex.: pereti acoperiti cu vopsea pe baza de latex) pentru a deveni aderente, dupa care curatati bine de praf.

APLICARE

Instructiuni de utilizare:
Aplicati pasta direct din galeata folosind un trafalet sau o pensula cu par scurt. Acoperiti bine si uniform fasiile de tapet, inclusiv marginile. Indoitii marginile catre interior si permiteti pastei sa se absoarba. Aplicati o fasie pe perete si neteziti tapetul cu o spatula de plastic sau o pensula, intotdeauna din centru catre exterior si de sus in jos. Asigurati-va ca marginile sunt presate bine. Aplicati tapetul urmand instructiunile producatorului.
Acoperire: O galeata de 2,5l este suficienta pentru 15 mp.
Pete/Reziduuri: Indepartati imediat urmele de adeziv cu ajutorul unei lavete curate si uscate. Petele de adeziv uscate de pe tapet pot fi indepartate cu o laveta curata, umeda.

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

SPECIFICATII TEHNICE

Baza chimica:	Amidon modificat armat cu copolimer.
Culoare:	Alb (Transparent dupa uscare)
Densitate aprox.:	1.03 g/cm³
Diluare:	Nu se dilueaza (decat daca pasta este folosita ca primer: in acest caz, diluati cu apa 20%).
Timp de uscare aprox.*:	24 ore
Rezistenta la umiditate:	Buna
Timp de lucru aprox.:	20 minute
Valoarea pH-ului aprox.:	10
Viscozitate:	Lichid dens - gel
Viscozitate aprox.:	22 mPa·s

* Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI FIZICE

Adezivul este sigur din punct de vedere fizic.

CONDITII DE DEPOZITARE

Inchideti recipientul bine si depozitati-l intr-un loc uscat, racoros si ferit de inghet.

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro