YOU CAN STICK: PIATRĂ

ADEZIV DE MONTAJ PENTRU PIATRĂ, DE CALITATE PREMIUM, UȘOR DE UTILIZAT, BAZAT PE TEHNOLOGIA INOVATOARE CU POLIMERI



DESCRIEREA PRODUSULUI

BISON You Can Stick: Piatră este un adeziv de montaj de calitate premium, ușor de utilizat, destinat unui material specific, bazat pe tehnologia cu polimeri și nu conține solvenți. Poate fi folosit pentru a lipi lucruri precum piatră, marmură, granit, travertin, cărămizi, calcar și ardezie, pentru a numi doar câteva, pe o mulțime de suprafețe. Aplicați, lipiți, gata.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipirea materialelor din piatră, cum ar fi plăci, pervazuri de ferestre, blocuri de piatră, praguri din marmură, granit, travertin, gresie, calcar, ardezie, piatra naturală, beton (aerat) pe alte materiale din piatră și pe multe alte materiale, cum ar fi lemn, metal (precum fier, aluminiu, zinc), plăci de gips carton, sticlă, material plastic (încercați mai întâi) etc. Nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE, ipsos pur și bitum. Atunci când lipiți plastic, realizați mai întâi un test de aderență. Aderența la plastic poate varia în funcție de tipul de material sintetic și de calitatea plasticului.

PROPRIETĂȚI

- 100% fără conținut de acizi și solvenți
- Foarte puternic
- Interior și exterior
- Foarte rapid
- Rezistent la variațiile de temperatură
- Pentru suprafețe (ne)uniforme
- Rezistent la apă/umezeală
- Aderență inițială ridicată
- Rezistență finală ridicată
- Ușor de aplicat
- Flexibil și elastic
- Permite corecțiile

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: A se aplica doar la temperaturi între +5°C și +40°C.

Cerințe ale suprafeței: Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de praf și grăsime. Suprafața trebuie să fie solidă. Suprafața poate fi ușor umedă. Nu este necesară utilizarea de grund.

Unelte: Pistol cu cartuș, cuțit ascuțit sau Bison Multi Tool și ciocan de cauciuc.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, deschideți cartușul în partea de sus, prin tăierea niplului din plastic de deasupra filetului, folosind un cuțit ascuțit sau o unealtă Bison Multi Tool. Fixați duza pe cartuș și tăiați-o la un unghi până obțineți diametrul dorit.

1. Aplicați – curățați suprafețele și îndepărtați mai întâi praful și grăsimea. Aplicați adezivul, sub formă de linii lungi sau în puncte (la fiecare 10-40 cm), pe una dintre cele două părți pe care doriți să le lipiți împreună.

2. Lipiți – presați ambele părți ferm între ele și/sau loviți-le cu atenție cu un ciocan de cauciuc. Atunci când lipiți materiale grele, poate fi necesar sprijin.

3. Gata – După 4 de ore, lipirea este foarte puternică datorită formulei noastre bazate pe tehnologia cu polimeri. Acest timp poate fi mai lung sau mai scurt în funcție de materialele folosite, de suprafețe, temperatură și umiditate.

Pete/reziduuri: Îndepărtați petele de adeziv imediat cu amoniac. Reziduurile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.

Puncte de atenție: Următorii timpi de uscare se bazează pe lipirea a cel puțin un material poros și cu un strat de adeziv cu o grosime de aproximativ 1 mm. Dacă se lipesc două materiale neporoase și/sau stratul de adeziv este mai gros, timpii de uscare pot fi substanțial mai lungi. Atunci când nu îl utilizați, păstrați ambalajul închis etanș și depozitați-l într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț. Odată deschis, perioada de valabilitate este limitată, perioada de valabilitate în stare nedeschisă fiind de 18 luni. 56% din formula adezivului constă dintr-o materie primă regenerabilă. Ambalaj 95% plastic reciclat - cu excepția duzei și a pistonului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

YOU CAN STICK: PIATRĂ

ADEZIV DE MONTAJ PENTRU PIATRĂ, DE CALITATE PREMIUM, UȘOR DE UTILIZAT, BAZAT PE TEHNOLOGIA INOVATOARE CU POLIMERI

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modul la alungire 100%:	1,6 MPa
Bază chimică:	Polimer SMP
Rezistența chimică:	Bună
Culoare:	Alb
Coeficient întărire:	1,5 mm/24h
Densitate aprox.	1,58 g/cm3
Elasticitate:	Bună
Alungirea de rupere:	125%
Capacitate de umplere:	Foarte bună
Rezistența finală de lipire:	250 N/cm²
Rezistență finală de lipire după:	4 ore. Aceasta poate varia, în funcție de circumstanțe, cum ar fi materialele, temperatura și umiditatea.
Duritate (Shore A):	65
Lipire inițială după:	30 minute. Aceasta poate varia în funcție de circumstanțe, precum materialele, temperatura și umiditatea.
Rezistența inițială de lipire:	100 N/cm²
Aderență inițială:	Extrem de ridicată
Aderență inițială după:	10 secunde
Temperatura minimă de rezistență:	-40°C
Temperatura maximă de rezistență:	100°C
Rezistență la mucegai:	Bună
Rezistență la umiditate:	Foarte bună
Posibilitate vopsire:	Bună
Rezistență la forfecare:	250 N/cm²
Contracție aprox.:	0%
Formare peliculă după:	10 minute
Materie solidă aprox.:	100%
Fără solvenți:	Da
Rezistența la întindere (N/cm²) aprox.:	180 N/cm²
Rezistență UV:	Bună
Vâscozitate:	Păstos
Rezistență la apă:	Bună

DIMENSIUNI AMBALAJ

440 g

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se depozita în condiții uscate, la o temperatură între +5°C și +25°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro