INFORMAȚII TEHNICE MOTIP CAR'S SPRAY LAC TRANSPARENT



Lac transparent lucios pentru toate tipurile de vopsele Dupli-Color acrilice sau nitro-combi. Asigură luciu și protecție în timp pentru stratul final de vopsea.

CARACTERISTICI ȘI PROPRIETĂȚI

- Lac acrilic de calitate superioară
- Aderenţă excelentă
- Acoperire foarte bună, suprafața devine netedă
- Stabilitate excelentă a luciului
- Elasticitate bună pe suprafețe dure
- Uscare rapidă
- Rezistent la lumină solară şi radiaţii UV (nu se îngălbenește)
- Rezistent la intemperii, respinge murdăria
- Rezistent la zgârieturi, șocuri și lovituri
- După uscare rezistent la apă, acizi și baze slabe. Rezistență limitată la combustibili

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

- **Bază:** rășini acrilice
- **Culoare:** transparent
- **Miros:** caracteristic
- **Grad de luciu (**măsurat la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530):
  - lucios: > **75** unităţi de luciu
- **Eficienţă:** 600ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 2,3 m^2
- **Timp de uscare** (la 20°C şi 50% umiditate relativă a aerului):
  Neaderent la praf: după aprox. 10 minute
  Neaderentă la atingere: după aprox. 50 minute
  Uscare completă: 24 de ore
  Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambient, umiditatea relativă a aerului şi de grosimea stratului aplicat
- **Rezistenţa la temperatură:** până la 80°C
- **Temperatura minimă de aplicare:** +10°C
- **Temperatura maximă de aplicare:** +25°C

- **Presiunea vaporilor:** 8300/20 bar
- **Termen de valabilitate:** 10 ani
- **Conținut:** 600ml.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile și simbolurile de siguranță de pe eticheta produsului!

- **Pregătirea suprafețelor:** Stratul de vopsea trebuie să se usuce timp de cel puțin 30 de minute înainte de aplicarea stratului de lac (citiți instrucțiunile de utilizare ale vopselei înainte de aplicarea stratului de lac). Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, lipsite de orice urme de grăsime sau rugină.
- **Vopsirea suprafețelor:** Protejați suprafețele învecinate care nu trebuiesc vopsite. Înainte de aplicare agitați bine spray-ul timp de 2-3 minute. Pulverizați mai multe straturi subțiri de la o distanță de 25 cm. Nu aplicați peste vopsele sintetice. După utilizare, curățați valva spray-ului (întoarceți aerosolul cu susul în jos și pulverizați timp de aproximativ 5 secunde). Temperatura de aplicare între +10°C și +25°C, umiditatea aerului de maxim 60%.
- **Depozitare:** A se depozita în spații uscate. Protejați de expunerea directă la radiațiile solare sau la sursele de căldură. Respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta produsului!

MEDIU ȘI ETICHETARE

Mediu: European Aerosols folosește pentru produsele sale formule ce nu conțin ingrediente restricționate sau interzise încercând în același timp să obțină cele mai bune performanțe posibile. Capacele și ambalajele sunt realizate din materiale reciclabile
Deșeuri: Vă rugam să vă asigurați că recipientele sunt complet goale înainte de a le recicla. Recipientele golite incomplet care conțin reziduuri trebuiesc predate la un punct de colectare a deșeurilor speciale.
Etichetare: Toate produsele realizate de European Aerosols îndeplinesc cerințele legale privind etichetarea și clasificarea cuprinse în Regulamentele Europene **GHS** (**Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)** și **CLP** nr. 1272/2008. Fișele de Securitate ale produselor îndeplinesc cerințele Regulamentului European **REACH 1907/2006**, articolul 31, Anexa II

RESPONSABILITĂȚI

Informațiile cuprinse în acest document au la bază cele mai bune cunoștințe ale noastre. Exemplele si informațiile menționate nu sunt obligatorii și nu vă scutesc de efectuarea propriilor teste și verificări pentru a vedea dacă produsul realizat de noi este potrivit pentru aplicația dumneavpoastră specifică. Utilizarea și

aplicarea produsului sunt în afara controlului nostru, motiv pentru care ele sunt exclusiv în responsabilitatea utilizatorul final care folosește produsul respectiv. Compania European Aerosols este eliberată de orice răspundere cu excepția cazului în care incidentul respectiv este cauzat de un defect de de fabricație al produsului ce ține de European Aerosols.

Pentru mai multe informații tehnice puteți apela numărul nostru de telefon: +49 (0) 62 66 75-266 de Luni până Joi între orele 9:00 – 15:00 și Vineri între orele 9:00 – 12:00

Acest document înlocuiește începând cu data de 12 August 2026 toate versiunile anterioare