INFORMAȚII TEHNICE MOTIP CAR'S SPRAY VOPSEA AUTO (NEGRU, ALB)



Vopsea spray auto pentru vopsirea parţială (de ex. dungi de raliu), dar şi pentru vopsirea unor obiecte decorative. De asemenea, se poate aplica şi pe jante sau pe diferite elemente de caroserie

CARACTERISTICI ȘI PROPRIETĂȚI

- Vopsea nitro-combi de calitate superioară
- Acoperire foarte bună
- Aderenţă excelentă
- Acoperire foarte bună, suprafața devine netedă
- Uscare rapidă
- Indicată pentru aplicaţii la interior şi la exterior
- Rezistenţă la intemperii, lumină solară şi radiaţii UV
- Rezistentă la zgârieturi, șocuri și lovituri. Rezistență bună a suprafeței și elasticitate bună
- Poate fi polișată, rezistentă la murdărie
- Rezistență limitată la benzină

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

- **Bază:** rășini nitro-combi
- **Culori:** alb, negru (lucios, satinat și mat)
- **Miros:** caracteristic
- **Grad de luciu (**măsurat la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530):
  - foarte lucios**: > 85** unităţi de luciu
  - lucios: > **75** unităţi de luciu
  - satinat: 25 +/- 5 unităţi de luciu
  - mat: 10 +/- 2 unităţi de luciu
- **Eficienţă:** 600ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 2,0m^2
- **Timp de uscare** (la 20°C şi 50% umiditate relativă a aerului):
  Neaderentă la praf: după aprox. 10 minute
  Neaderentă la atingere: după aprox. 50 minute

Uscare completă: 24 de ore

Poate fi acoperită cu lac sau altă vopsea după 24 de ore

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului şi de grosimea stratului aplicat

- **Rezistenţa la temperatură:** până la 80°C
- **Temperatura minimă de aplicare:** +10°C
- **Temperatura maximă de aplicare:** +25°C
- **Presiunea vaporilor:** 4000/20 bar
- **Termen de valabilitate:** 10 ani
- **Conținut:** 600ml.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile și simbolurile de siguranță de pe eticheta produsului!

- **Pregătirea suprafețelor:** Suprafețele ce urmează a fi vopsite trebuie să fie curate, uscate, lipsite de orice urme de grăsime sau rugină. Aplicați chit sau filler dacă este necesar în cazul suprafețelor neregulate. Șmirgheluiți suprafața și aplicați un strat de grund. După uscarea grundului șmirgheluiți suprafața (utilizați hârtie abrazivă granulație 600).
- **Vopsirea suprafețelor:** Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, lipsite de orice urme de grăsime. Protejați suprafețele învecinate care nu trebuiesc vopsite. Înainte de aplicare agitați bine spray-ul timp de 2-3 minute. Testați compatibilitatea vopselei cu suprafața și culoarea într-un loc mai puțin vizibil. Aplicați mai multe straturi subțiri în cruce la interval de 3-5 minute. Distanța de pulverizare 20-30 cm. Înainte de aplicarea unui nou strat de vopsea agitați în prealabil spray-ul. Nu aplicați peste vopsea sau lac sintetic. După utilizare, curățați valva spray-ului (întoarceți aerosolul cu susul în jos și pulverizați timp de aproximativ 5 secunde). Temperatura de aplicare între +10°C și +25°C, umiditatea aerului de maxim 60%.
- **Depozitare:** A se depozita în spații uscate. Protejați de expunerea directă la radiațiile solare sau la sursele de căldură. Respectați instrucțiunile de siguranță de pe eticheta produsului!

MEDIU ȘI ETICHETARE

Mediu: European Aerosols folosește pentru produsele sale formule ce nu conțin ingrediente restricționate sau interzise încercând în același timp să obțină cele mai bune performanțe posibile. Capacele și ambalajele sunt realizate din materiale reciclabile

Deșeuri: Vă rugam să vă asigurați că recipientele sunt complet goale înainte de a le recicla. Recipientele golite incomplet care conțin reziduuri trebuiesc predate la un punct de colectare a deșeurilor speciale.

Etichetare: Toate produsele realizate de European Aerosols îndeplinesc cerințele legale privind etichetarea și clasificarea cuprinse în Regulamentele Europene **GHS** (**Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)** și **CLP** nr. 1272/2008. Fișele de Securitate ale produselor îndeplinesc cerințele Regulamentului European **REACH 1907/2006**, articolul 31, Anexa II

RESPONSABILITĂȚI

Informațiile cuprinse în acest document au la bază cele mai bune cunoștințe ale noastre. Exemplele si informațiile menționate nu sunt obligatorii și nu vă scutesc de efectuarea propriilor teste și verificări pentru a vedea dacă produsul realizat de noi este potrivit pentru aplicația dumneavpoastră specifică. Utilizarea și aplicarea produsului sunt în afara controlului nostru, motiv pentru care ele sunt exclusiv în responsabilitatea utilizatorul final care folosește produsul respectiv. Compania European Aerosols este eliberată de orice răspundere cu excepția cazului în care incidentul respectiv este cauzat de un defect de de fabricație al produsului ce ține de European Aerosols.

Pentru mai multe informații tehnice puteți apela numărul nostru de telefon: +49 (0) 62 66 75-266 de Luni până Joi între orele 9:00 – 15:00 și Vineri între orele 9:00 – 12:00

Acest document înlocuiește începând cu data de 12 August 2026 toate versiunile anterioare